



Augstās kvalitātes LED panelis
Piemērots mājās un biznesā
lietošanai
Līdz 50 000 stundām mūžs
letaupiet līdz pat 90% elektrības
rēķinu
Nemirgo
Nav UV starojuma
Nav dzīvsudraba
Vienkārša montāža
Augstas kvalitātes sastāvdaļas
Tūlītēja pilna gaisma

High quality LED panel
Suitable for home and business
use
Up to 50,000 hours of life
Save up to 90% on your
electricity bill
No flickering
No UV radiation
No mercury
Easy installation
High quality components
Instant full light

TEHNISKIE DATI
 TECHNICAL DATA

Elektriskie dati
 Electrical data

Jauda / Wattage	40W
Spriegums / Voltage	AC220-240V
Tīkla frekvence / Mains frequency	50/60 Hz
Jaudas koeficients / Power factor	PF ≥ 0.96
LED draiveris / LED driver	LIFUD

Fotometriskie dati
 Photometrical data

Gaismas plūsma / Luminous flux	4800 Lumen
Gaismas temperatūra / Color temperature	3000K
Gaismas krāsa / Light color	Silti balts / Warm white
Krāsu atveidošanas indekss / Color rendering index	CRI > 80
Mirgošana / Flicker	Nemirgo / No flicker
Stara leņķis / Beam angle	120°
LED diodi / LED diodes	PHILIPS 4014 LED chip

Izmēri
 Dimensions

Garums / Length	595 mm
Platums / Width	9 mm
Augstums / Height	595 mm

Pielietojums un sertifikāti
 Application and certificates

Darba temperatūra / Operating temperature	-40C ... +55C
Aizsardzības klase IP / Protection class IP	IP20 / IP44
Aizsardzības klase IK / Protection class IK	IK07
Kalpošanas laiks / Lifespan	50 000h
Energoefektivitātes klase / Energy efficiency class	E
Sertifikāti / Certificates	CE, EMC, LVD, RoHS, ErP
Garantija / Warranty	5 gadi / 5 years