



Augstās kvalitātes LED panelis  
Piemērots mājās un biznesā  
lietošanai  
Līdz 50 000 stundām mūžs  
letaupiet līdz pat 90% elektrības  
rēķinu  
Nemirgo  
Nav UV starojuma  
Nav dzīvsudraba  
Vienkārša montāža  
Augstas kvalitātes sastāvdaļas  
Tūlītēja pilna gaisma

High quality LED panel  
Suitable for home and business  
use  
Up to 50,000 hours of life  
Save up to 90% on your  
electricity bill  
No flickering  
No UV radiation  
No mercury  
Easy installation  
High quality components  
Instant full light

TEHNISKIE DATI  
TECHNICAL DATAElektriskie dati  
Electrical data

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| Jauda / Wattage                   | 40W        |
| Spriegums / Voltage               | AC220-240V |
| Tīkla frekvence / Mains frequency | 50/60 Hz   |
| Jaudas koeficients / Power factor | PF ≥ 0.96  |
| LED draiveris / LED driver        | LIFUD      |

Fotometriskie dati  
Photometrical data

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| Gaismas plūsma / Luminous flux                     | 5200 Lumen                     |
| Gaismas temperatūra / Color temperature            | 4000K                          |
| Gaismas krāsa / Light color                        | Neitrāli balts / Neutral white |
| Krāsu atveidošanas indekss / Color rendering index | CRI > 80                       |
| Mirgošana / Flicker                                | Nemirgo / No flicker           |
| Stara leņķis / Beam angle                          | 120°                           |
| LED diodi / LED diodes                             | OSRAM LED GW JTLMS1.EM         |
| Pretatspīdums / Anti-glare                         | UGR < 19                       |

Izmēri  
Dimensions

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Garums / Length   | 595 mm |
| Platums / Width   | 10 mm  |
| Augstums / Height | 595 mm |

Pielietojums un sertifikāti  
Application and certificates

|   |                         |
|---|-------------------------|
| Materiāls / Material                                | PMAA 3mm stikls / glass |
| Darba temperatūra / Operating temperature           | -40C ... +55C           |
| Aizsardzības klase IP / Protection class IP         | IP44                    |
| Aizsardzības klase IK / Protection class IK         | IK07                    |
| Kalpošanas laiks / Lifespan                         | 50 000h                 |
| Energoefektivitātes klase / Energy efficiency class | E                       |
| Sertifikāti / Certificates                          | CE, EMC, LVD, RoHS, ErP |
| Garantija / Warranty                                | 3 gadi / 3 years        |